СЕРИЯ ВМО

Основные параметры

НАИМЕНОВАНИЕ	ВЕС, кг	ВЫСОТА	НИЖНИЙ ДИАМЕТР	ДИАМЕТР ОПОРНОГО ФЛАНЦА	МЕЖЦЕНТРОВОЕ РАССТОЯНИЕ ОТВЕРСТИЙ	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА
ВМО	m, кг	H, м	D, мм	A, мм	B, мм	K, шт.	M, кг
ВМО-16/4св	650	16	450	640	540	2	330
ВМО-20/4св	717	20	440	640	540	2	330
ВМО-20/6пр	1100	20	525	750	650	2	330
ВМО-25/6пр	1080	25	440	640	540	3	330
ВМО-25/8пр	1124	25	565	780	680	3	660
ВМО-30/6пр	1413	30	600	800	700	3	660
ВМО-30/10пр	1816	30	640	840	740	3	660
ВМО-35/10пр	2490	35	680	900	800	4	660
ВМО-40/10пр	3360	40	780	1000	900	4	660
ВМО-45/10пр	4300	45	780	1050	930	4	660
ВМО-50/4пр	3000	50	780	1000	900	5	660